

Voor- en achtervoegsels lagers

2C2	rubberafdichting aan beide zijde
A	kogelvulopening
A	verhoogd draaggetal
A	axiale rolgeleidingskraag op binnenring
A	contacthoek 30 graden
AC	contacthoek 25 graden
B	contacthoek 40 graden
B	grotere contacthoek
2RS	spatwaterdicht
2RS1	spatwaterdicht
2RSH	spatwaterdicht
2RSL	wrijvingsarme afdichting
2RZ	wrijvingsarme afdichting
2Z	stofdicht
C	verhoogd axiaal draaggetal
C	intern c-ontwerp
CA	lager voor gepaarde montage
CB	lager voor gepaarde montage
CC	lager voor gepaarde montage
CC	intern c-ontwerp/verbeterde rolgeleiding
C2	speling kleiner dan standaard
C3	speling groter dan standaard
C4	speling kleiner dan C3
CL7A	standaard voor kegeltandwiel
CL7C	speciaal voor kegeltandwiel
CLN	ISO tolerantieklasse 6X
DF	gepaard in X-opstelling
E	versterkte kogelset en geoptimaliseerde inwendige constructie
E	grotere wentellichamen
J	plaatstalen kooi
J2	plaatstalen kooi type 2
K	messing kooi
K	conisch asgat voor trek of drukbus
K30	conisch asgat, coniciteit 1:30
L	lichtmetalen kooi
GJN	vet op polyureambasis (-30-150 graden)
LHT23	vet op lithiumbasis (-50 - 140 graden)
LLU	spatwaterdicht
M	messing kooi
MA	messing kooi buiten gecentreerd
MA C4 F80	voor vibrerende toepassing
MB	messing kooi binnen gecentreerd
ML	messing kooi extra trilbestendig
MT33	vet (-30 – 110 graden)
NU	zonder kraag op binnenring
NJ	met kraag op binnenring
NUP	met kraag op binnenring en losse ring
N	groef in buitenring zonder spanring

NR	groef in buitenring met snapring
Open	open lager
Q	laag trillingsniveau
P	polyamide kooi
P6	ISO tolerantieklasse 6
P63	P6 + C3
PH	polyether-etherketone kooi
RS1	spatwaterdicht één zijde
RSH	spatwaterdicht één zijde
RSL	wrijvingsarme afdichting één zijde
TN9	glasvezel polyamide snap kooi kunststof
Z	stofdicht één zijde
ZZ	stofdicht, alleen gebruikt bij SKF
VA301	lager tractiemotoren
VA405	geharde kooien voor schudzeven
W	geen smeergroef
W33	smeergroef met 3 gaatjes in buitenring
X (Rollway)	RVS uitgevoerd
X (SKF)	ISO standaard