



Moosrubber pakking band

Technische gegevens

	Waarden	Opmerkingen
Rubber kwaliteit		EPDM
Kleur		Grijs/Zwart
Hardheid		15 en 25 Shore A

Soortelijk gewicht EPDM 15 Shore A	400 — 500 kg/m ³	
Soortelijk gewicht EPDM 25 Shore A	600 — 800 kg/m ³	
Temperatuurbereik EPDM 15 Shore A	-35°C t/m 110°C	
Temperatuurbereik EPDM 25 Shore A	-35°C t/m 110°C	

Bestendigheid

	Waarden	Opmerkingen
Weer		Goed
Ozon		Goed
Plantaardige vetten		Goed
Dierlijke vetten		Gemiddeld
Mineralen		Gemiddeld

Eigenschappen

Eindloos geëxtrudeerd en gevulcaniseerd met een gesloten huid.
--

De moosrubber pakking is als een volle rechthoek uitgevoerd.

Naast onderstaande standaardafmetingen, bestaat de mogelijkheid om profielen op uw specificatie te vervaardigen.

Standaard afmetingen (mm)

6 x 6	12 x 12	20 x 4	25 x 10	30 x 25	40 x 5
8 x 6	14 x 10	20 x 5	25 x 12	30 x 30	40 x 10
8 x 8	14 x 14	20 x 6	25 x 15	35 x 5	40 x 12
10 x 5	15 x 5	20 x 10	25 x 25	35 x 10	40 x 15
10 x 6	15 x 7	20 x 12	30 x 3	35 x 12	40 x 20
10 x 8	15 x 8	20 x 15	30 x 5	35 x 15	40 x 25
10 x 10	15 x 10	20 x 20	30 x 10	35 x 20	
12 x 6	15 x 12	25 x 3	30 x 12	35 x 25	
12 x 8	15 x 15	25 x 5	30 x 15	35 x 30	
12 x 10	20 x 3	25 x 6	30 x 20	35 x 35	